

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-295705.html>



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	159,99 zł
Cena netto	130,07 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0050
Kod producenta	H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)
Kod EAN	6941545617664
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wysokość opakowania	100 mm
Ilość diod oświetlenia	4
Waga wraz z opakowaniem	539 g
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Waga produktu	330 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	227 mm
Głębokość opakowania	92 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość pasma	20 MHz
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Układ	Kulisty
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Wbudowany głośnik	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Instrukcja	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Zasilacz w zestawie	Tak
Wi-Fi	Tak

Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Gniazdo karty pamięci	1
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	9 W
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Ilość anten	2
Maksymalna przesłona	2
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dołączone śruby	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Stopień ochrony IP	IP67
Formaty kompresji	H.265,H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Detekcja osób	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość klatek	30 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Konfigurowane alerty	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szablon montażowy	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Rozmowa dwukierunkowa	Tak

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK,WPA2,WPA,WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Wysokość produktu	72 mm
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Szerokość produktu	72 mm
Kąt widzenia w poziomie	82°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	157 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M