

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-357291.html>



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	185,99 zł
Cena netto	151,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOSB
Kod producenta	H3C2K(OutdoorBullet)CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)
Kod EAN	6941545617664
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Wysokość produktu	72 mm
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Szerokość produktu	72 mm
Kąt widzenia w poziomie	82°
Głębokość produktu	157 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość opakowania	100 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Ilość diod oświetlenia	4
Waga wraz z opakowaniem	539 g
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Waga produktu	330 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	227 mm
Transmisja wideo	Tak
Głębokość opakowania	92 mm
Szerokość pasma	20 MHz
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Układ	Kulisty
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego

Wbudowany głośnik	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Instrukcja	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Zasilacz w zestawie	Tak
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Gniazdo karty pamięci	1
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	9 W
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Konfigurowane alerty	Tak
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Ilość anten	2
Szablon montażowy	Tak
Maksymalna przesłona	2
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dołączone śruby	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Stopień ochrony IP	IP67
Formaty kompresji	H.265, H.264
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Detekcja osób	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość klatek	30 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK

Opis produktu

- Gwarancja: F024M