

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-2mp-p-295701.html>

Kamera IP EZVIZ H8C 2MP

Cena brutto	150,99 zł
Cena netto	122,76 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0044
Kod producenta	CS-H8c
Kod EAN	6941545613284
Wysokość produktu	149,7 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szerokość produktu	100 mm
Prędkość przepływu danych	2 Mbps
Głębokość produktu	129 mm
Długość stałej ogniskowej	4 / 6 mm
Wysokość opakowania	192 mm
Kąt widzenia w poziomie	89°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	420 g
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Szerokość opakowania	140 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość opakowania	140 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość pasma	20 MHz
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Kontrola panewki kamery	Tak
Rodzaj mocowania	Ścienne
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Układ	Kulisty
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Typ diody LED	Podczerwień

Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kąt widzenia (pionowy)	46°
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Liczba czujników	1
Kąt widzenia	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Min. Oświetlenie	0,05 lx
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	M12
Zakres przesuwania	0 - 350°
Rodzaj zasilania	DC
Maksymalna przęsłona	2
Pobór mocy (max)	12 W
Gniazdo karty pamięci	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.265,H.264
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Detekcja osób	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Liczba soczewek	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M