

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-2mp-p-295701.html>

Kamera IP EZVIZ H8C 2MP

Cena brutto	176,99 zł
Cena netto	143,89 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0044
Kod producenta	CS-H8c
Kod EAN	6941545613284
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba kamer	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Liczba czujników	1
Wysokość produktu	149,7 mm
Min. Oświetlenie	0,05 lx
Zakres przesuwania	0 - 350°
Szerokość produktu	100 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Głębokość produktu	129 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Wysokość opakowania	192 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga produktu	420 g
Szerokość opakowania	140 mm
Typ mocowania	M12
Głębokość opakowania	140 mm
Maksymalna przęsłona	2
Szerokość pasma	20 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Biały
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Rodzaj mocowania	Ścienne
Detekcja osób	Tak

Formaty kompresji	H.265,H.264
Układ	Kulisty
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Wbudowany głośnik	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt widzenia (pionowy)	46°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Prędkość przepływu danych	2 Mbps
Wi-Fi	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 / 6 mm
Kąt widzenia	360°
Kąt widzenia w poziomie	89°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Rodzaj zasilania	DC
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Gniazdo karty pamięci	1
Tryb nocny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Bluetooth	Nie
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Ilość klatek	30 fps
Odległość widzenia nocnego (Night	30 m

Vision)

Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
------------------------	----------------

Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
--	------------

Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
-----------------------------------	-----------

Typ diody LED	Podczerwień
---------------	--------------------

Przewodowa sieć lan	Tak
---------------------	------------

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
------------------------------------	------------

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
-----------------------------------	----------

Skanywanie progresywne	Tak
------------------------	------------

Opis produktu

- Gwarancja: F024M