

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-2mp-p-295701.html>

Kamera IP EZVIZ H8C 2MP

Cena brutto	169,99 zł
Cena netto	138,20 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0044
Kod producenta	CS-H8c
Kod EAN	6941545613284
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna przesłona	2
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia w poziomie	89°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Prędkość przepływu danych	2 Mbps
Zakres przesuwania	0 - 350°
Liczba soczewek	1
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Skanowanie progresywne	Tak
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Szerokość opakowania	140 mm
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Bluetooth	Nie
Głębokość produktu	129 mm
Gniazdo karty pamięci	1
Wysokość produktu	149,7 mm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	46°

Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Wbudowany głośnik	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj mocowania	Ścienne
Formaty kompresji	H.265,H.264
Szerokość pasma	20 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Typ mocowania	M12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Długość stałej ogniskowej	4 / 6 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Min. Oświetlenie	0,05 lx
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Detekcja osób	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Waga produktu	420 g
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Wysokość opakowania	192 mm
Tryb nocny	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Rodzaj zasilania	DC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Kąt widzenia	360°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps
Układ	Kulisty
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość opakowania	140 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M