

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-336797.html>

Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Cena brutto	284,99 zł
Cena netto	231,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZT
Kod producenta	51725
Kod EAN	6941545632261
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wodoodporne złącze	Tak
Głębokość produktu	140 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Wysokość opakowania	192 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	745 g
Auto-tracking	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	525 g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Liczba soczewek	1
Szerokość opakowania	140 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Głębokość opakowania	140 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Układ	Kopuła
Cyfrowy znak wodny	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
System dźwięku	2-drożny
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Bluetooth	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Ilość klatek	30 fps
Liczba kamer	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba czujników	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona hasłem	Tak
Zakres przesuwania	0 - 350°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Pobór mocy (max)	12 W
Zasilacz sieciowy	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowane światło	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak

Dołączone śruby	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,RoHS,CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna przesłona	1,6
Przeciwdooblaskowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
interfejs mocowania obiektywu	M12
Bicie serca	Tak
Wysokość produktu	136 mm
Wbudowany HDD	Nie
Konfigurowalny region	Tak
Szerokość produktu	100 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M