

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-336797.html>

Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Cena brutto	225,99 zł
Cena netto	183,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZT
Kod producenta	51725
Kod EAN	6941545632261
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Głębokość produktu	140 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	192 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	745 g
Cyfrowy znak wodny	Tak
Waga produktu	525 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	140 mm
Transmisja wideo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Głębokość opakowania	140 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wi-Fi	Nie
Skanywanie progresywne	Tak

Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Tryb nocny	Tak
Liczba czujników	1
System dźwięku	2-drożny
Min. Oświetlenie	0 lx
Bluetooth	Nie
Zakres przesuwania	0 - 350°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Pobór mocy (max)	12 W
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Ilość klatek	30 fps
Wbudowane światło	Tak
Dołączone śruby	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,RoHS,CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Przeciwdblaskowy	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
interfejs mocowania obiektywu	M12
Bicie serca	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Konfigurowalny region	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wodoodporne złącze	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak

Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Auto-tracking	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	136 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szerokość produktu	100 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD

Opis produktu

- Gwarancja: F024M