

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-336797.html>

Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Cena brutto	284,99 zł
Cena netto	231,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZT
Kod producenta	51725
Kod EAN	6941545632261
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Tryb nocny	Tak
Wodoodporne złącze	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
System dźwięku	2-drożny
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Formaty kompresji	H.265,H.264
Bluetooth	Nie
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Auto-tracking	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Redukcja hałasu	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość klatek	30 fps
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Sposób łączności	Przewodowy
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Cyfrowy znak wodny	Tak

Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Transmisja wideo	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Podręcznik użytkownika	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Wysokość produktu	136 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Głębokość produktu	140 mm
Liczba kamer	1
Wysokość opakowania	192 mm
Liczba czujników	1
Waga wraz z opakowaniem	745 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Waga produktu	525 g
Zakres przesuwania	0 - 350°
Szerokość opakowania	140 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Głębokość opakowania	140 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kolor produktu	Biały
Wbudowane światło	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dołączone śruby	Tak

Układ	Kopuła
Certyfikaty zgodności	WEEE,RoHS,CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Wi-Fi	Nie
Przeciwdoblaskowy	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Bicie serca	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Konfigurowalny region	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M