Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-biala-p-312106.html



Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE BIAŁA

Cena brutto	**272,99 zł**
Cena netto	**221,94 zł**
Numer katalogowy	**CIPFSCKAM0030**
Kod producenta	**T5EP 5MP POE BIAŁA**
Kod EAN	**6954836057247**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Ilość klatek	**25 fps**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa & Google Assistant**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Poziom hałasu syreny	**100 dB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.264+**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**94°**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**

Wbudowana syrena	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**43.6°**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**78°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Cyfrowy zoom	**6x**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Wysokość produktu	**100 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**110 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość produktu	**110 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Waga produktu	**380 g**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),3072 x 1728,1920 x 1080 (HD 1080)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**

Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Liczba czujników	**1**
Temperatura koloru	**4500 K**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Maksymalna rozdzielczość	**3072 x 1728 px**
Wbudowane światło	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Dołączone śruby	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Tryb nocny	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Certyfikaty	**FCC, CE, WEEE**
Typ mocowania	**Ściana**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M