

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-czarna-p-328094.html>

Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE Czarna

Cena brutto	273,99 zł
Cena netto	222,76 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0035
Kod producenta	T5EP 5MP
Kod EAN	6954836054642
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Certyfikaty	FCC, CE, WEEE
Typ mocowania	Ściana
Maksymalna przęsłona	2,1
Możliwość przybliżenia	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast
Ilość klatek	25 fps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Poziom hałasu syreny	100 dB
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Rodzaj powiadomienia	Mail
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi

Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC
Wbudowana syrena	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Metoda strumieniowa	Multicast
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	43.6°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Cyfrowy zoom	6x
Liczba soczewek	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Ilość diod oświetlenia	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	100 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Głębokość produktu	110 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Waga produktu	380 g

Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728, 1280 x 720 (HD 720)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor produktu	Czarny
Liczba kamer	1
Układ	Kopuła
Liczba czujników	1
Temperatura koloru	4500 K
Pobór mocy (max)	5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Maksymalna rozdzielczość	3072 x 1728 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wbudowane światło	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Dołączone śruby	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M