

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-czarna-p-328094.html>

Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE Czarna

Cena brutto	265,99 zł
Cena netto	216,25 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0035
Kod producenta	T5EP 5MP
Kod EAN	6954836054642
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Rodzaj opakowania	Pudełko
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728, 1280 x 720 (HD 720)
Kolor produktu	Czarny
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Układ	Kopuła
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Temperatura koloru	4500 K
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	3072 x 1728 px
Pobór mocy (max)	5 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Rodzaj zasilania	PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Tryb nocny	Tak
Wbudowane światło	Tak
System dźwięku	2-drożny
Dołączone śruby	Tak

Certyfikaty	FCC, CE, WEEE
Stopień ochrony IP	IP66
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Ściana
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna przesłona	2,1
Ilość klatek	25 fps
Suma megapikseli	5 MP
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Poziom hałasu syreny	100 dB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264
Rodzaj powiadomienia	Mail
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Podręcznik użytkownika	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC
Wbudowana syrena	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Metoda strumieniowa	Multicast
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Kąt widzenia obiektywu w pionie	43.6°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Cyfrowy zoom	6x
Liczba soczewek	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Ilość diod oświetlenia	4
Wysokość produktu	100 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość produktu	110 mm
Transmisja wideo	Tak
Waga produktu	380 g

Opis produktu

- Gwarancja: F024M