

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-czarna-p-328094.html>

Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE Czarna

Cena brutto	287,99 zł
Cena netto	234,14 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0035
Kod producenta	T5EP 5MP
Kod EAN	6954836054642
Układ	Kopuła
Liczba czujników	1
Temperatura koloru	4500 K
Pobór mocy (max)	5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Maksymalna rozdzielczość	3072 x 1728 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wbudowane światło	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Dołączone śruby	Tak
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Typ przetwornika obrazu	CMOS
System dźwięku	2-drożny
Typ mocowania	Ściana
Certyfikaty	FCC, CE, WEEE
Maksymalna przesłona	2,1
Możliwość przybliżenia	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość klatek	25 fps
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i

zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264
Poziom hałasu syreny	100 dB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC
Rodzaj powiadomienia	Mail
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	43.6°
Wbudowana syrena	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Metoda strumieniowa	Multicast
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Cyfrowy zoom	6x
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Ilość diod oświetlenia	4
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	100 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	110 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Waga produktu	380 g
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728, 1280 x 720 (HD 720)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor produktu	Czarny
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M