

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t8ep-8mp-poe-biala-p-312107.html>

Kamera IP FOSCAM T8EP 8MP POE BIAŁA

Cena brutto	407,99 zł
Cena netto	331,70 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0031
Kod producenta	T8EP 8MP POE BIAŁA
Kod EAN	6954836016350
Suma megapikseli	8 MP
Wbudowane światło	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasyce nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb nocny	Tak
Poziom hałasu syreny	100 dB
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+, H.264
System dźwięku	2-drożny
Rodzaj powiadomienia	Mail
Obsługiwane formaty audio	AAC, PCM
Certyfikaty	FCC, CE, WEEE
Kąt widzenia soczewki, przekątna	108.5°
Możliwość przybliżenia	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wbudowana syrena	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość klatek	25 fps
Liczba soczewek	1

Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość stałej ogniskowej	4,3 mm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.2°
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	90.1°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cyfrowy zoom	6x
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość diod oświetlenia	4
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	100 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Głębokość produktu	110 mm
Waga produktu	380 g
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały,Czarny
Liczba czujników	1
Układ	Kopuła
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Pobór mocy (max)	5 W
Temperatura koloru	4500 K
Typ mocowania	Ściana
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M