

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-genstar-kopulkowa-zn8-71dt5f28nl-5mp-pn-4995745512337-p-363997.html>



## Kamera IP GENSTAR kopułkowa ZN8-71DT5F28NL 5MP PN 4995745512337

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto               | <b>941,99 zł</b>                                                                                                         |
| Cena netto                | <b>765,85 zł</b>                                                                                                         |
| Numer katalogowy          | <b>MOGNZKAMP000006</b>                                                                                                   |
| Kod producenta            | <b>4995745512337</b>                                                                                                     |
| Kod EAN                   | <b>4995745512337</b>                                                                                                     |
| Kąt widzenia pionowy      | <b>56</b>                                                                                                                |
| Klasa szczelności         | <b>IP67</b>                                                                                                              |
| Obiektyw                  | <b>2.8 mm Przysłona Auto-Iris</b>                                                                                        |
| Zasilanie                 | <b>12VDC (-15% to +25%)/PoE (IEEE 802.3af)</b>                                                                           |
| Minimalna czułość         | <b>0.01</b>                                                                                                              |
| Bezpieczeństwo            | <b>Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy</b>                                                                       |
| Typ kamery                | <b>Stałopozycyjna kopułkowa</b>                                                                                          |
| Protokoły sieciowe        | <b>TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, 802.1x, SNMP, UPnP, PPPoE, ICMP, IGMP</b> |
| Gwarancja                 | <b>36 mc.</b>                                                                                                            |
| Standard pamięci SD / CF  | <b>SD (8MB - 4GB)</b>                                                                                                    |
| Uwaga                     | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                           |
| Mikrofon                  | <b>Nie</b>                                                                                                               |
| Certyfikaty               | <b>CE FCC</b>                                                                                                            |
| Liczba klatek na sekundę  | <b>30</b>                                                                                                                |
| Kolor (wyliczeniowy)      | <b>Biały</b>                                                                                                             |
| Tryb nocny (rejestratory) | <b>Tak</b>                                                                                                               |
| Wymiary                   | <b>110 x 110 x 85.4 mm</b>                                                                                               |
| Kąt widzenia poziomy      | <b>105</b>                                                                                                               |
| Komunikacja bezprzewodowa | <b>Nie</b>                                                                                                               |
| Transmisja dwukierunkowa  | <b>Nie</b>                                                                                                               |
| Wymagania środowiskowe    | <b>Temperatura działania -30°C +60°C Maks. wilgotność 90%</b>                                                            |
| Kompresja wideo           | <b>H.264</b>                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy sieciowe             | <b>802.1x</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompresja audio                | <b>G.711u</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wytrzymałość mechaniczna (IK)  | <b>IK10</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Złącza                         | <b>RJ-45 (LAN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowane głośniki             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Detekcja ruchu (rejestratory)  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość (kamery int.)    | <b>2880 x 1620</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozostałe parametry            | <b>Kamera IP GENSTAR kopułkowa 5MP (25/30FPS), 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, Tak WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna I</b> |
| Matryca                        | <b>1/2.7" progressive scan CMOS, 5MP</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                           | <b>480</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Opis produktu

### **ZN8-71DT5F28NL**

Kamera IP kopułkowa 5MP (25/30FPS) z obiektywem 2.8mm.

- Funkcja True-WDR oraz mechaniczny filtr IR-cut.
- SMART-IR z zasięgiem do 30 metrów.
- Kamera wspiera protokół ONVIF S oraz obsługuje kartę SD do 256GB.
- Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67.
- Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI).
- Kamera jest zgodna z dyrektywą NDAA.