

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-2mpx-p-339702.html>

Kamera IP Hikvision 2MPX DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)

Cena brutto	410,99 zł
Cena netto	334,14 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0713
Kod producenta	DS-2CD1347G2H-L
Kod EAN	6942160472829
Wysokość opakowania	141 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt obrotu	360°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały,Czarny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Suma megapikseli	4 MP
Waga produktu	420 g
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Pobór mocy (max)	6 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Lustro	Tak
Liczba czujników	1
Maska prywatności	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba soczewek	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114°
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Jasność,Balans bieli,Nasycenie
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Średnica	11 cm
Wysokość produktu	93 mm
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/I
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	20 fps
Układ	Wieżyczka
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość opakowania	150 mm
Maksymalna przesłona	1
Waga wraz z opakowaniem	656 g
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba kamer	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Skanowanie progresywne	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bicie serca	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba języków	2
Kontrola pochylenia kamery	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M