

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-2-8mm-p-295777.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm



Cena brutto	194,99 zł
Cena netto	158,53 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0310
Kod producenta	DS-2CD1021-I(F)2.8mm
Kod EAN	6941264098027
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga wraz z opakowaniem	510 g
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	270 g
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,3 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Skanowanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Biały
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Układ	Pocisk
Pobór mocy (max)	3,5 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu	360°
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
Liczba czujników	1
Wi-Fi	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Zakres przesuwania	0 - 360°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeciwdoblaskowy	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Długość produktu	172,7 mm
Liczba użytkowników	32 użyt.
Bicie serca	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tryb nocny	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4,5 W
Stopień ochrony IP	IP67
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia soczewki, przekątna	135.5°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Liczba soczewek	1
Maksymalna przestona	2
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	2 MP
Maska prywatności	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Maksymalne zużycie mocy	3,5 W
Zakres kąta nachylenia	0 - 180°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°

Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Video detektor ruchu	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Szerokość produktu	69,1 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Głębokość produktu	66 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M