

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-i-pl-2-8-mm-p-295941.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)

Cena brutto	<b>280,99 zł</b>
Cena netto	<b>228,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0644</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)</b>
Kod EAN	<b>6931847150334</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Nie</b>
Prąd	<b>0,4 A</b>
Detekcja osób	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7 W</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Kąt widzenia, przekątna	<b>117°</b>
Wysokość produktu	<b>70 mm</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Szerokość produktu	<b>70 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55°</b>
Głębokość produktu	<b>172,7 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>100°</b>
Wysokość opakowania	<b>121 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>530 g</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>

Waga produktu	<b>280 g</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>DWDR</b>
Szerokość opakowania	<b>216 mm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>118 mm</b>
Kąt obrotu w poziomie	<b>0 - 360°</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Układ	<b>Tuba/kopułka</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Typ obiektywu	<b>Obiektyw stałogniskowy</b>
4G LTE	<b>Nie</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,028 lx</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Ścienne/sufitowy</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Materiał obudowy	<b>Metal, Plastik</b>
Maksymalna przestona	<b>2</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 mm</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: F036M