

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-i-pl-2-8-mm-p-295941.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)

Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0644
Kod producenta	DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)
Kod EAN	6931847150334
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Liczba czujników	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Skanywanie progresywne	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Transmisja wideo	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kąt widzenia, przekątna	117°
Głębokość produktu	172,7 mm
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Wysokość produktu	70 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Prąd	0,4 A
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
Wbudowany mikrofon	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Suma megapikseli	4 MP

Kolor produktu	Biały
Maksymalna przesłona	2
Szerokość opakowania	216 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga wraz z opakowaniem	530 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Liczba soczewek	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Detekcja osób	Tak
Min. Oświetlenie	0,028 lx
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba kamer	1
4G LTE	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP67
Pobór mocy	5 W
Szerokość produktu	70 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wi-Fi	Nie
Ilość klatek	20 fps
Detekcja ruchu	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Tuba/kopułka

Długość ogniskowa	2.8 mm
Głębokość opakowania	118 mm
Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Waga produktu	280 g
Wysokość opakowania	121 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M