Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g0-i-c-4mm-p-295896.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I (C) (4mm)

Cena brutto	**404,99 zł**
Cena netto	**329,26 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0527**
Kod producenta	**DS-2CD1043G0**
Kod EAN	**6941264092551**
Waga produktu	**280 g**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalna przesłona	**2**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),320 x 240,640 x 480 (VGA),640 x 360,2560 x 1440**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**42°**
Układ	**Pocisk**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**77°**
Kąt obrotu	**360°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Wi-Fi	**Nie**
Video detektor ruchu	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Bicie serca	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**88°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**7 cm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264+,H.264,M-JPEG,H.265+**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba kamer	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 180°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość produktu	**172,7 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Pobór mocy (max)	**5 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Waga wraz z opakowaniem	**530 g**
Lustro	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M