Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-i2-8mm-p-310185.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I(2.8mm)

Cena brutto	**394,99 zł**
Cena netto	**321,13 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5426**
Kod producenta	**42093**
Kod EAN	**6931847178147**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**66 mm**
Szerokość produktu	**69,1 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość produktu	**170,8 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Waga produktu	**270 g**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Bullet**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt obrotu	**360°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Liczba języków	**10**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Balans bieli,Kontrast,Ostrość,AGC,Ekspozycja**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Maksymalna przesłona	**2**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**116°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rodzaj diod	**EXIR 2.0**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**56 m**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Określanie odległości (szerokie)	**5 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maska prywatności	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa języków	**Czeska,Rumuński,Angielski,Polski,Słoweńska,Chińska tradycyjna,Słowacki,Turecka,Ukraiński,Chorwacki**
Ilość klatek	**25 fps**

Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Liczba soczewek	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M