Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g0-l-2-8mm-c-p-295782.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-L (2.8mm) (C)

Cena brutto	**441,99 zł**
Cena netto	**359,34 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0316**
Kod producenta	**DS-2CD1047G0-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847127787**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba czujników	**1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**2**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Długość produktu	**161,1 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Pobór mocy (max)	**3,6 W**
Maksymalne zużycie mocy	**3,6 W**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,5 W**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**121°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Karta sieciowa	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna przesłona	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szerokość produktu	**68,4 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Głębokość produktu	**65,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Waga produktu	**430 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 × 1080,2560 x 1440,320 x 240,1280 x 720,2304 x 1296,640 x 360**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Video detektor ruchu	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,3 A**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M