

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g2h-liu2-8mm-pl-p-345886.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) PL

Cena brutto	397,99 zł
Cena netto	323,57 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0733
Kod producenta	DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472805
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Min. Oświetlenie	0,001 lx
Liczba soczewek	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE,REACH
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Dźwięk mono	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1410 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługa PoE	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Maksymalna przesłona	1
Waga produktu	550 g
Stopień ochrony IP	IP67

Wysokość opakowania	141 mm
Szerokość produktu	67,9 mm
Kodeki audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Obserwowanie odległości (szerokie)	25 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
filtr szumu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	115°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Kolor produktu	Biały

Suma megapikseli	4 MP
Szerokość opakowania	150 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Głębokość produktu	172,9 mm
Zasilanie	DC 12 V
Wysokość produktu	69,8 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz

Opis produktu

- Gwarancja: F036M