Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1053g0-i2-8mmc-p-295775.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1053G0-I(2.8mm)(C)

Cena brutto	**435,99 zł**
Cena netto	**354,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0307**
Kod producenta	**DS-2CD1053G0-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847134952**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.1°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 180°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Waga produktu	**270 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Pocisk**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wymiary produktu	**177,6 mm x 66,2 mm x 67,8 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Bluetooth	**Nie**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bicie serca	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.7°**
Maksymalna przesłona	**2**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264,M-JPEG**

Lustro	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M