

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-2-8mm-p-363297.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Cena brutto	279,99 zł
Cena netto	227,63 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0764
Kod producenta	DS-2CD1121-I (F)
Kod EAN	6941264097860
Długość fali podczerwieni	850 nm
Waga produktu	410 g
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Wysokość opakowania	108 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Średnica	11 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Układ	Kopuła
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Głębokość opakowania	134 mm
Suma megapikseli	2 MP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Przeciwdooblaskowy	Tak
Transmisja wideo	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af

Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba czujników	1
Maska prywatności	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba soczewek	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Kod IK	IK10
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba języków	2
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna przestona	2
Waga wraz z opakowaniem	610 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość produktu	82,4 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ochrona hasłem	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość klatek	30 fps
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość opakowania	134 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasyce nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.1°
Pobór mocy (max)	5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Lustro	Tak
Liczba kamer	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Skanowanie progresywne	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt widzenia soczewki, przekątna	132.2°

Opis produktu

- Gwarancja: F036M