Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g0-i-c-2-8mm-p-295768.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I (C) 2.8mm

Cena brutto	**458,99 zł**
Cena netto	**373,16 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0298**
Kod producenta	**DS-2CD1143G0-I(C)2.8mm**
Kod EAN	**6941264092544**
Wysokość produktu	**82,4 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Liczba kamer	**1**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**560 g**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**360 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Bicie serca	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.7°**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kod IK	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
IK code	**IK10**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Maksymalna przesłona	**2**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lustro	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**11,1 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.265,H.264+,H.265+,H.264,M-JPEG**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.1°**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M