

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-i2-8mm-p-363539.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-I(2.8mm)

Cena brutto	397,99 zł
Cena netto	323,57 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0774
Kod producenta	DS-2CD1143G2-I(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472690
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 720,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360
Maksymalna przesłona	2
Głębokość produktu	110,8 mm
Typ mocowania	Sufit
Wysokość produktu	84,7 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ochrona hasłem	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Ilość klatek	25 fps
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Układ	Kopuła
Typ diody LED	Podczerwień
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Określanie odległości (szerokie)	5 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	23 m
Tryb dzienny / nocny	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Pobór mocy (max)	5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba kamer	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Skanowanie progresywne	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Balans bieli, Ostrość, Jasność
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	4 MP
Waga produktu	520 g
Obsługa języków	Angielski, Ukraiński
Szerokość produktu	110,8 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Formaty kompresji	H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
Liczba soczewek	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	11 m

Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	59 m
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116°
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba czujników	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maska prywatności	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Stopień ochrony IK	IK10
Liczba języków	2
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Opis produktu

- Gwarancja: G036M