Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-liu-2-8mm-p-310186.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU (2.8mm)

Cena brutto	**573,99 zł**
Cena netto	**466,66 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5432**
Kod producenta	**42194**
Kod EAN	**6931847189044**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25 m**
Wysokość produktu	**97,7 mm**
Typ mocowania	**Sufit**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**63 m**
Szerokość produktu	**121,4 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa języków	**Ukraiński,Angielski**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Głębokość produktu	**121,4 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Waga produktu	**550 g**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720,2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Kolor produktu	**Biały**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wi-Fi	**Nie**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodeki audio	**G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Typ karty pamięci	**microSD / SDHC / SDXC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba kamer	**1**

Redukcja hałasu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Ilość klatek	**25 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Liczba języków	**2**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność,White balance**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M