

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1147g2h-liu2-8mm-p-341793.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU(2.8mm)

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0721
Kod producenta	DS-2CD1147G2H-L
Kod EAN	6942160472812
Wysokość produktu	97,6 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	20 fps
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wbudowany HDD	Nie
Kolor produktu	Biały
Maksymalna przęsłona	1
Szerokość opakowania	150 mm
Typ mocowania	Sufit
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Stopień ochrony IP	IP67
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Kąt widzenia, przekątna	114°
Przeglądarka internetowa	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba kamer	1

Liczba soczewek	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Kod IK	IK08
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dedykowana aplikacja	Hik-Connect (Android, iOS)
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność, Balans bieli
Liczba języków	2
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96°
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Średnica	12,1 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Certyfikaty	CE-RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, H.265, H.264
Układ	Kopuła
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość opakowania	150 mm
Obsługa języków	Angielski, Ukraiński
Waga produktu	550 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość opakowania	141 mm
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Lustro	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maska prywatności	Tak

Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Tryb dzienny / nocny	Tak
Bicie serca	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Widok na żywo	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 8000 Kbit/s
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°

Opis produktu

- Gwarancja: F036M