

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1163g2-liu-2-8mm-pl-p-361257.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1163G2-LIU 2.8mm PL

Cena brutto	411,99 zł
Cena netto	334,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC31
Kod producenta	53181
Kod EAN	6942160472881
Lustro	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość klatek	20 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Wysokość opakowania	141 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Waga produktu	550 g
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość opakowania	150 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480

	(VGA),2560 x 1440,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360
Szybkość migawki	1/100000 - 1/3 s
Certyfikaty zgodności	CE,UL,CB,RoHS,WEEE,BIS,REACH
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Liczba czujników	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Układ	Kopuła
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba języków	1
Kąt obrotu	355°
Min. Oświetlenie	0 lx
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Zakres przesuwania	0 - 355°
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Wi-Fi	Nie
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	6 W
Widok na żywo	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Bicie serca	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Tryb nocny	Tak

Wbudowane światło	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Bluetooth	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kod IK	IK08
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Typ mocowania	Sufit
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1440p,360p,1080p,720p,480p
Średnica	12,1 cm
Obsługa języków	Polski
Określanie odległości	7 m
Maksymalna przesłona	1,6
Liczba soczewek	1
Ochrona hasłem	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany HDD	Nie
Rozpoznawanie odległości	15 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265,H.265+,H.264+
Obserwuj odległość	30 m
Podręcznik użytkownika	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 A-law,PCM,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC
Wykrywanie odległości	76 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nagrywanie wideo	Tak
Maska prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Highlight Compensation (HLC)

Tak

Dopuszczalna wilgotność względna

0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M