Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1163g2-liu-2-8mm-pl-p-361257.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1163G2-LIU 2.8mm PL

Cena brutto	**411,99 zł**
Cena netto	**334,95 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC31**
Kod producenta	**53181**
Kod EAN	**6942160472881**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2560 x 1440,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Układ	**Kopuła**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Widok na żywo	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**

Wbudowane światło	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Wi-Fi	**Nie**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK08**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Typ mocowania	**Sufit**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Polski**
Określanie odległości	**7 m**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,H.264+**
Obserwuj odległość	**30 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wykrywanie odległości	**76 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.711 A-law,PCM,G.711 µ-law,MP2L2,AAC-LC**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p,360p,1080p,720p,480p**
Średnica	**12,1 cm**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Lustro	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**20 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szybkość migawki	**1/100000 - 1/3 s**
Certyfikaty zgodności	**CE,UL,CB,RoHS,WEEE,BIS,REACH**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Liczba kamer	**1**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**

Zakres dynamiczny	**120 dB**
Liczba języków	**1**
Waga produktu	**550 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M