Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1183g2-liuf-2-8mm-pl-p-344347.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

Cena brutto	**500,99 zł**
Cena netto	**407,31 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPJK**
Kod producenta	**54118**
Kod EAN	**6936422114695**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3860 x 2160,2688 x 1512**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod IK	**IK08**
Układ	**Kopuła**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**7 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługa języków	**Ukraiński,Angielski**

Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**2**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Obserwuj odległość	**31 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wykrywanie odległości	**79 m**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,PCM,G.726**
Lustro	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**12,2 cm**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba języków	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Certyfikaty zgodności	**REACH,KC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Tęczówka	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Liczba kamer	**1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Wysokość opakowania	**141 mm**

Liczba czujników	**1**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Widok na żywo	**Tak**
Waga produktu	**550 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M