

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i2-8mmf-p-295748.html>

## Kamera IP HIKVISION DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

Cena brutto	<b>246,99 zł</b>
Cena netto	<b>200,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0275</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)</b>
Kod EAN	<b>6941264097921</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>556 g</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Waga produktu	<b>320 g</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>150 mm</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>150 mm</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 1280 x 960, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,4 A</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Liczba języków	<b>2</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>60°</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (poziomy)	<b>112,1°</b>
Przeciwdoślaskowy	<b>Tak</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>6,5 W</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Pobór mocy (max)	<b>5 W</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik, Metal</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>5 W</b>
Kąt widzenia, przekątna	<b>132,2°</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Średnica	<b>11 cm</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>

Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>112,1°</b>
Obsługa języków	<b>Ukraiński,Angielski</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Maksymalna przęsłona	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG</b>
Wysokość produktu	<b>85,3 mm</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Maks. Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Wysokość opakowania	<b>141 mm</b>
Video detektor ruchu	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M