

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i2-8mmf-p-295748.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

Cena brutto	246,99 zł
Cena netto	200,80 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0275
Kod producenta	DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)
Kod EAN	6941264097921
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Bicie serca	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Ukraiński,Angielski
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	2
Liczba soczewek	1
Bluetooth	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Suma megapikseli	2 MP
Maska prywatności	Tak
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak

Maksymalne zużycie mocy	5 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Średnica	11 cm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia, przekątna	132,2°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Video detektor ruchu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia w poziomie	112,1°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	85,3 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Technologia łączności	Przewodowa

Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Wysokość opakowania	141 mm
Waga wraz z opakowaniem	556 g
Skanywanie progresywne	Tak
Waga produktu	320 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Szerokość opakowania	150 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Głębokość opakowania	150 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),320 x 240,1280 x 960,640 x 360,640 x 480 (VGA)
Liczba czujników	1
Kolor produktu	Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Układ	Wieżyczka
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt obrotu	360°
Pobór mocy (max)	5 W
Kąt widzenia (pionowy)	60°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kąt widzenia (poziomy)	112,1°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba języków	2
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasyce nie
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeciwdblaskowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M