

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i2-8mmf-p-295748.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

Cena brutto	246,99 zł
Cena netto	200,80 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0275
Kod producenta	DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)
Kod EAN	6941264097921
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba użytkowników	32 użyt.
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługa języków	Ukraiński, Angielski
Tryb nocny	Tak
Liczba języków	2
Maksymalna przestona	2
Bluetooth	Nie
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Suma megapikseli	2 MP
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Przeciwdblaskowy	Tak
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1
Bicie serca	Tak

Wbudowany HDD	Nie
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Średnica	11 cm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG
Ochrona hasłem	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Video detektor ruchu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maska prywatności	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Lustro	Tak
Transmisja wideo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia, przekątna	132,2°
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Wysokość produktu	85,3 mm
Inkrypcja HTTS	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Technologia łączności	Przewodowa
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Wysokość opakowania	141 mm
Kąt widzenia w poziomie	112,1°
Skanowanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	556 g
Sposób łączności	Przewodowy
Waga produktu	320 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Szerokość opakowania	150 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Głębokość opakowania	150 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 1280 x 960, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
Liczba czujników	1
Kolor produktu	Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Układ	Wieżyczka
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt obrotu	360°
Pobór mocy (max)	5 W
Kąt widzenia (pionowy)	60°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	112,1°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M