Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1327g0-l-2-8mm-c-p-295803.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-L (2.8mm) (C)

Cena brutto	**413,99 zł**
Cena netto	**336,58 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0350**
Kod producenta	**DS-2CD1327G0-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847127657**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**11 cm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalne zużycie mocy	**3,6 W**
Pobór mocy (max)	**3,6 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba języków	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Bicie serca	**Tak**

Obsługa języków	**Angielski**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,5 W**
Maksymalna przesłona	**1**
Wysokość produktu	**100,8 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Suma megapikseli	**2 MP**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**556 g**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Waga produktu	**350 g**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Lustro	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Kąt obrotu	**360°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wi-Fi	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,37 A**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Bluetooth	**Nie**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,7 m**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M