Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1327g0-l-2-8mm-p-312102.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-L (2.8mm)

Cena brutto	**437,99 zł**
Cena netto	**356,09 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0433**
Kod producenta	**DS-2CD1327G0-L(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264051381**
Waga produktu	**350 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,320 x 240,2560 x 1440**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**121°**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Transmisja wideo	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,37 A**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Lustro	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba kamer	**1**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**3,1 m**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**11 cm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalne zużycie mocy	**4,5 W**
Pobór mocy (max)	**4,5 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**

Ochrona hasłem	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obsługa języków	**Ukraiński,Angielski**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Maksymalna przesłona	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wysokość produktu	**100,8 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba języków	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**556 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M