

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-i-pl2-8-mm-p-295774.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0305
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Kod EAN	6931847130398
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Video detektor ruchu	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Tryb dzienny / nocny	Tak
Formaty kompresji	H.264,H.265+,H.264+,H.265
Średnica	11 cm
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Typ diody LED	Podczerwień
Ochrona hasłem	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba kamer	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Min. Oświetlenie	0,01 lx

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przeglądarka internetowa	Tak
Wysokość produktu	93,2 mm
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia łączności	Przewodowa
Przeciwdoblaskowy	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Wysokość opakowania	141 mm
Bicie serca	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, IPv6, UDP, Bonjour
Waga wraz z opakowaniem	610 g
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Waga produktu	350 g
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117°
Szerokość opakowania	150 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
Aktywny alarm włamania	Tak
Kolor produktu	Biały
Maska prywatności	Tak
Układ	Kopuła
Lustro	Tak
Kąt obrotu	360°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wi-Fi	Nie

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przystoła	F2.0
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Tryb nocny	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Bluetooth	Nie
Zdalny podgląd	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M