

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g2-liu-2-8mm-pl-p-360406.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL

Cena brutto	<b>377,99 zł</b>
Cena netto	<b>307,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPI8</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL</b>
Kod EAN	<b>6936422118211</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.722.1,PCM,G.711 A-law,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>54°</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265,H.264,H.265+</b>
Materiał obudowy	<b>Metal,Plastik</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>98°</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>720p,360p,1440p,1080p,480p</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Średnica	<b>11 cm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,4 A</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/100000 - 1/3 s</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Liczba języków	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>16 - 160 Kbit/s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CB, REACH, CE, UL, WEEE, BIS, RoHS</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>89,2 mm</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Wysokość opakowania	<b>141 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>5 W</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>560 g</b>

Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>340 g</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>6,5 W</b>
Szerokość opakowania	<b>150 mm</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>114°</b>
Głębokość opakowania	<b>150 mm</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Określanie odległości	<b>6 m</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Obsługa języków	<b>Angielski, Ukraiński</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12 m</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Obserwuj odległość	<b>25 m</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wykrywanie odległości	<b>63 m</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>

---

Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 16 kHz</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264,H.265,H.265+,H.264+</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M