

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g2-liu-2-8mm-pl-p-360406.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL

Cena brutto	255,99 zł
Cena netto	208,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPI8
Kod producenta	DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL
Kod EAN	6936422118211
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114°
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	6 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Rozpoznawanie odległości	12 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Maksymalna przęstona	1,6
Obserwuj odległość	25 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	63 m

Wbudowany HDD	Nie
Maska prywatności	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bluetooth	Nie
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,H.265+,H.264
Lustro	Tak
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,G.711 μ-law,PCM,G.722.1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane tryby wideo	360p,480p,720p,1440p,1080p
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	11 cm
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	98°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość klatek	25 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/100000 - 1/3 s
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Liczba języków	2
Liczba czujników	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość produktu	89,2 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Certyfikaty zgodności	CE,UL,RoHS,CB,WEEE,REACH,BIS
Waga wraz z opakowaniem	560 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast
Waga produktu	340 g
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	5 W
Bicie serca	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Opis produktu

- Gwarancja: F036M