Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-2-8mm-p-295767.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 2.8mm

Cena brutto	**360,99 zł**
Cena netto	**293,49 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0297**
Kod producenta	**DS-2CD1343G0-I(C)2.8mm**
Kod EAN	**6941264092506**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**556 g**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga produktu	**320 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Wieżyczka**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba języków	**2**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasno**

	ść
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wi-Fi	**Nie**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Bicie serca	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.7°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bluetooth	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Liczba soczewek	**1**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Średnica	**11 cm**
Lustro	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.1°**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraińska**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalna przesłona	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość produktu	**85,3 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M