Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-4mm-p-295791.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm

Cena brutto	**387,99 zł**
Cena netto	**315,44 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0330**
Kod producenta	**DS-2CD1343G0-I(C)4mm**
Kod EAN	**6941264092490**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraińska**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Suma megapikseli	**4 MP**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**78.7°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**11 cm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Liczba języków	**2**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**92.3°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Maska prywatności	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Wysokość produktu	**85,3 mm**
Lustro	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Waga wraz z opakowaniem	**556 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Waga produktu	**320 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**43.1°**
Liczba czujników	**1**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),640 x 360**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Kolor produktu	**Biały**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M