Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu-2-8mm-pl-p-360411.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL

Cena brutto	**445,99 zł**
Cena netto	**362,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0753**
Kod producenta	**DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL**
Kod EAN	**6942160472911**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**110°**
Liczba soczewek	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wyjścia audio RCA	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość produktu	**66,4 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Szerokość produktu	**70,5 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość produktu	**192,7 mm**
Wejście RCA	**1**
Waga produktu	**1,32 kg**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,3072 x 1728,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,1280 x 960,352 x 288,3072 x 2048,2560 x 1440,2048 x 1536 (QXGA),2688 x 1520**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Układ	**Pocisk**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC**
Detekcja ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
4G LTE	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dodatkowe informacje	**oświetlacz Dual, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu, Smart Hybrid Light, Colo,bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, obraz: iVMS-4200, Hik-Central**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Interfejs sieciowy	**RJ-45 10/100**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,9 m**
Bluetooth	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obiektyw	**Stały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Języki menu	**PL, ENG, FR, DE i inne**

Pobór mocy	**3,6 W**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przesłony	**Stała**
Typ przetwornika obrazu	**1/2.7" CMOS**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Detekcja osób	**Tak**
Pojemność pamięci RAM	**1024 MB**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,4 W**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kodeki audio	**G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,7 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Suma megapikseli	**8 MP**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M