

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu2-8mm-biala-p-346514.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU(2.8mm) biała

Cena brutto	536,99 zł
Cena netto	436,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFJ28
Kod producenta	DS-2CD1367G2H-LIU(2.8mm)
Kod EAN	6942160472911
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,8 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
WE/WY alarmu	Nie
Pojemność pamięci RAM	1024 MB
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Liczba soczewek	1
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Ilość klatek	25 / 30 fps
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12V
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wyjścia audio RCA	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wysokość produktu	66,4 mm

Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość produktu	70,5 mm
Wejście RCA	1
Głębokość produktu	192,7 mm
Ilość diod oświetlenia	1
Waga produktu	1,32 kg
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 2048,704 x 480,3072 x 1728,1280 x 960,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,2560 x 1440,2048 x 1536 (QXGA),2304 x 1296
Transmisja wideo	Tak
Kolor produktu	Biały
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Układ	Pocisk
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Wbudowany głośnik	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC
Detekcja ruchu	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość slotów kart pamięci	1
Skanowanie progresywne	Tak
Wi-Fi	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
4G LTE	Nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Języki menu	PL, ENG, FR, DE i inne
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przesłony	Stała
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba kamer	1
Dodatkowe informacje	bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, obraz: iVMS-4200, Hik-Central przeglądarki: IE, Firefox, Chrome, Safari, aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro, oświetlacz Dual, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC,
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Typ przetwornika obrazu	1/2.7" CMOS
Liczba czujników	1
Tryb nocny	Tak
Detekcja osób	Tak
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,9 m
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100
Maksymalna przesłona	1,6
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,4 W
Długość ogniskowa	2.8 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Materiał obudowy	Metal
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,7 m
Suma megapikseli	8 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obiektyw	Stały
Wykrywanie odległości (szerokie)	89,2 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pobór mocy	3,6 W
Określanie odległości (szerokie)	8,9 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M