

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu2-8mm-p-346514.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU(2.8mm)

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFJ28
Kod producenta	DS-2CD1367G2H-LIU(2.8mm)
Kod EAN	6942160472911
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,4 W
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Języki menu	PL, ENG, FR, DE i inne
Dodatkowe informacje	bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, obraz: iVMS-4200, Hik-Central przeglądarki: IE, Firefox, Chrome, Safari, aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro, oświetlacz Dual, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC,
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12V
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pojemność pamięci RAM	1024 MB
Wbudowany mikrofon	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Długość ogniskowa	2.8 mm
Kolor produktu	Biały
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Waga produktu	1,32 kg
Pobór mocy	3,6 W
Szerokość produktu	70,5 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba kamer	1
Pojemność pamięci ROM	128 MB
4G LTE	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ilość slotów kart pamięci	1
WE/WY alarmu	Nie
Funkcje dotyczące obrazu	D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC
Określanie odległości (szerokie)	8,9 m
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Transmisja wideo	Tak
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Ilość diod oświetlenia	1
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wyjścia audio RCA	1
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,9 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,7 m
Detekcja osób	Tak
Typ przesłony	Stała
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	25 / 30 fps
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.265,H.265+,H.264+,H.264,M-JPEG
Detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowany głośnik	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Układ	Pocisk

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960,704 x 480,3072 x 1728,2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720,3072 x 2048,2688 x 1520,352 x 288,2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Głębokość produktu	192,7 mm
Obiektyw	Stały
Wysokość produktu	66,4 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
Typ diody LED	Podczerwień
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,8 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	89,2 m
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Maksymalna przesłona	1,6
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Typ przetwornika obrazu	1/2.7" CMOS
Wejście RCA	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Liczba czujników	1

Opis produktu

- Gwarancja: F036M