Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-pl-p-345627.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

Cena brutto	**485,99 zł**
Cena netto	**395,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGSMH**
Kod producenta	**54120**
Kod EAN	**6936422114725**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Przycisk reset	**Tak**
Określanie odległości	**7 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**11 cm**
Liczba soczewek	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obserwuj odległość	**31 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Karta sieciowa	**Tak**
Wykrywanie odległości	**79 m**
Typ mocowania	**Sufit**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maska prywatności	**Tak**

Obsługa języków	**Polski**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość produktu	**93 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 µ-law,G.726,G.711 A-law,G.722.1,PCM,MP2L2,AAC-LC**
Waga wraz z opakowaniem	**586 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Waga produktu	**385 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**15 fps**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,REACH,RoHS**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt obrotu	**360°**
Dziennik audytów	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,41 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba języków	**1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Tryb nocny	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Bluetooth	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M