

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-pl-p-345627.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

Cena brutto	485,99 zł
Cena netto	395,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSMH
Kod producenta	54120
Kod EAN	6936422114725
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,41 A
Obsługa języków	Polski
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Pobór mocy (max)	5 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law, G.726, G.711 A-law, G.722.1, PCM, MP2L2, AAC-LC
Widok na żywo	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dziennik audytów	Tak

Wykrywanie odległości	79 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rozpoznawanie odległości	15 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	7 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Średnica	11 cm
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Waga produktu	385 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna przesłona	2
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Cyfrowy znak wodny	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba czujników	1
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maska prywatności	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obserwuj odległość	31 m
Certyfikaty zgodności	WEEE, REACH, RoHS
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga wraz z opakowaniem	586 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	93 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°



Układ	Wieżyczka
Ilość klatek	15 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	150 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M