Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1643g0-iz-c-p-296164.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ (C)

Cena brutto	**746,99 zł**
Cena netto	**607,31 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0306**
Kod producenta	**DS-2CD1643G0-IZ(C)**
Kod EAN	**6931847127534**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Bicie serca	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Układ	**Pocisk**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Kąt obrotu	**360°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraińska**
Liczba soczewek	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Częstotliwość próbkowania	**16 kHz**
Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Materiał obudowy	**Metal**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,MP2L2,G.711alaw, G.711ulaw**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1**
Maksymalne zużycie mocy	**11 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Średnica	**10,5 cm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Video detektor ruchu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,55 kg**
Długość produktu	**244,4 mm**
Waga produktu	**1,03 kg**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba języków	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M