Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1643g0-iz2-8-12mmc-p-295750.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Cena brutto	**689,99 zł**
Cena netto	**560,97 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0277**
Kod producenta	**DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)**
Kod EAN	**6931847127534**
Kolor produktu	**Biały**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia, przekątna	**122°**
Układ	**Pocisk**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711alaw, G.711ulaw**
Kąt widzenia (pionowy)	**55°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia w poziomie	**102°**
Kąt widzenia (poziomy)	**102°**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Liczba czujników	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Długość produktu	**244,4 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**16 kHz**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona hasłem	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**10,5 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraińska**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba języków	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Kontrast,Jasność**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,G.726,G.722.1**
Bicie serca	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Maks. Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,55 kg**
Liczba soczewek	**1**
Waga produktu	**1,03 kg**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalne zużycie mocy	**11 W**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M