

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1643g2-iz2-8-12mm-p-312112.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1643G2-IZ(2.8-12mm)

Cena brutto	689,99 zł
Cena netto	560,97 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0676
Kod producenta	DS-2CD1643G2-IZ(2.8-12mm)
Kod EAN	6931847181987
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość opakowania	141 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	745 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Szerokość opakowania	315 mm
Liczba kamer	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba czujników	1
Głębokość opakowania	137 mm
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2560 x 1440,640 x 480 (VGA)

Widok na żywo	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dziennik audytów	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Pocisk
Bicie serca	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Długość fal podczerwieni	850 nm
Długość produktu	244,4 mm
Kąt obrotu	360°
Ochrona prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit
Liczba języków	2
Pobór mocy (max)	11 W
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługa języków	Ukraiński,Angielski
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Wi-Fi	Nie
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.7 - 33.5°
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wideo detekcja ruchu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba soczewek	1
Wbudowany HDD	Nie
Tryb nocny	Tak

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
Aktywny alarm włamania	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Maska prywatności	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Średnica	10,5 cm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Lustro	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ilość klatek	25 fps
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Kąt widzenia obiektywu w pionie	50.6 - 16.4°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	95.9 - 29.2°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M