Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1723g0-iz-2-8-12mm-p-295792.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ (2,8-12mm)

Cena brutto	**613,99 zł**
Cena netto	**499,18 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0333**
Kod producenta	**DS-2CD1723G0-IZ(2,8-12mm)**
Waga produktu	**830 g**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
IK code	**IK10**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,8 A**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Lustro	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Bluetooth	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0,018 lx**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**14,1 cm**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**
Maksymalne zużycie mocy	**10 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**2 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Wysokość produktu	**99,9 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Wysokość opakowania	**154 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264,M-JPEG**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Waga wraz z opakowaniem	**1,07 kg**
Video detektor ruchu	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M